



TINTES AL AGUA

FICHA TÉCNICA

Dispersión acuosa de pigmentos para colorear productos al agua.
Pinturas plásticas, Pinturas a la cola, Pinturas al temple, Esmaltes Acrílicos al agua,
etc.,
Para uso en INTERIOR.

PROPIEDADES:

Gran poder de teñido.
Rápida incorporación.
Colores sólidos y nítidos.
Total compatibilidad con pinturas al agua.
Todos los colores son entremezclables, pudiéndose obtener una infinita gama de tonos.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Colores muy variados: Ocre, Pardo, Negro, Amarillo Azul, Naranja, Verde, Violeta.

MODO DE EMPLEO:

Agitar y homogenizar perfectamente el colorante, añadir a la pintura base un máximo de 5 %.

OBSERVACIONES:

La solidez de la luz de los colores estará condicionada a la calidad de la pintura base utilizada y a
La cantidad de colorante añadido.

CADUCIDAD:

24 meses, desde de su agitación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y a temperaturas
entre 8 y 40°C.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

Proteger las manos y la piel con guantes y cremas grasas.
No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.
Producto no inflamable, no tóxico.

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones

REVISION: 19/09/2016



Ctra. Valencia, Nº3 16004 – CUENCA

Tfno.: 969 22 46 12 Fax: 969 22 47 09

www.pinturascoes.com

e-mail: pinturascoes@pinturascoes.com

FABRICA DE PINTURAS COESPIN, S.L.

CIF: B16142457