



PINTURA MONOCAPA CARTA COLORES – COES SOFT

FICHA TÉCNICA

Pintura plástica MATE de excelente cubrición para trabajos de decoración de INTERIORES con acabados en colores Pastel, según carta.

USO RECOMENDADO:

Para el pintado y decorado sobre superficie de yeso, escayola, cemento, hormigón, etc.

PROPIEDADES:

Gran adherencia y buena lavabilidad.
Gran poder cubriente.
Tendencia gotear muy reducida.
Excelente nivelación.
Lavable pasados 15 días de su aplicación.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Acabado:	MATE.
Densidad:	1.54 ± 0,05 Kg/L.
Sólidos en peso:	65 %
Lavabilidad:	Resistente al frote húmedo 5,800 dobles pasadas.
Diluyente:	Agua
Limpieza de útiles:	Agua mientras estén frescos.
Rendimiento:	8 - 10 m ² /L
COV:	4 g/l
Contenido máx. de COV permitido 2010:	30 g/l
Secado tacto:	De 30 min a 1 hora.
Intervalo repintado:	6 horas.
Secado total:	15 días aprox.
Envasado:	750ml, 3.5L y 15L
Caducidad:	18 meses a partir de la fecha de envasado.
Almacenamiento:	Conservar el producto sin diluir, evitando que el sol actúe directamente sobre el envase, en sitio seco y procurando no exponerlo a temperaturas extremas

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

Se puede aplicar directamente sobre materiales de construcción (yeso, escayola, cemento, fibrocemento...) aunque si presenta una porosidad excesiva es recomendable uniformar con nuestro Latex COES diluido de acuerdo a la porosidad del soporte.

Superficies ya pintadas:

Las superficies deberían estar limpias, consistentes, y sin restos de viejas pinturas. Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijlarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado o es pintura temple, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva.

Aplicación: Brocha, rodillo ó Airles.

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
Se recomienda diluir la primera mano con un 10 % de agua.
La segunda mano se aplicará al uso rebajado muy ligeramente.
Aplicar el producto entre 5° y 35° C

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

Proteger las manos y la piel con guantes y cremas grasas, dada la gran adherencia del producto.
No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.
Producto no inflamable, no tóxico.

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones



REVISION: 21/09/2016