



FICHA TÉCNICA

MEJORADOR DE ADHERENCIA CONCENTRADO

LATEX-SELLADOR

Producto elaborado con resinas vinílicas emulsionadas en agua de alta concentración, exento de disolvente, con excelente penetración, adherencia y resistencia, que soluciona los problemas de adherencia de las pinturas sobre los materiales de construcción.

USO RECOMENDADO:

Para sellar paramentos en INTERIOR, tanto en superficies nuevas como en mal estado (cemento, yeso, cal, temple, etc...). Resistente al frote.

Como mano de imprimación – fijadora antes de pintar, sobre soportes degradados de perlita, hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, ladrillo.

Como fijador del temple, pinturas caleadas y poco consolidadas, hollín, y de cal.

Como barniz transparente e inodoro al agua para protección de superficies minerales y adhesivo de materiales como Papel, cartón, etc...

Utilizado en trabajos de manualidades.

PROPIEDADES:

Remover el contenido del envase hasta su perfecta homogenización.

Según el uso que se le vaya a dar y en función de la porosidad del soporte, puede diluirse con agua, pudiendo llegar al 200% hasta conseguir la textura y efecto deseado.

Esta mezcla puede hacerse tanto en peso como en volumen.

Una vez diluido con agua, es necesario consumirlo totalmente.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Acabado:	Brillante transparente.
Densidad:	1,05 ± 0,05 Kg/L.
Diluyente:	Agua.
Secado tacto:	30 min
Intervalo repintado:	24 horas.
Rendimiento orientativo:	6 -18 m ² /L (según dilución y soporte)
COV:	15 g/l
Contenido max. de COV permitido 2010:	30g/l
Envasado:	Envases plastificados de 750ml, 3.5L y 25L.
Caducidad:	18 meses a partir de la fecha de envasado.
	Conservar el producto sin diluir, evitando que el sol actúe directamente sobre el envase, en sitio seco y procurando no exponerlo a temperaturas extremas.

MODO DE EMPLEO

Aplicación: Brocha, rodillo y airles

Remover el contenido del envase hasta su perfecta homogenización.

No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea inferior a 5 °C ni excesivamente calientes.

Como Sellador de superficies porosas

Diluir 1 parte de Látex Concentrado con 2 partes de agua mínimo, según sea la absorción del soporte.

Como barniz transparente

Aplicar el producto diluyendo 1 parte de Látex Concentrado con 1 partes de agua.

Para reforzar pinturas al temple o a la cola

Añadir 10 % de Látex Concentrado.

Como adhesivo

Utilizar directamente el producto o diluir 1:1 con agua cuando los materiales a pegar sean muy absorbentes.

COMPATIBILIDAD CON PINTURAS AL AGUA:

Añadido a pinturas plásticas de interior o temple, potencia el agarre y la dureza.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

Proteger las manos y la piel con guantes y cremas grasas, dada la gran adherencia del producto.

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

Producto no inflamable, no tóxico.



Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones

REVISION: 19/09/2016